



Kwaliteiten

- Optioneel kan het armatuur worden gebruikt voor inbouwmontage: Het montageframe is verkrijgbaar als accessoire en moet apart besteld worden (muuruitsparing: min. 233 x 121 mm / max. 238 x 128 mm)
- De armatuurprijs is inclusief een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 23 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 243 x 139 x 54 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP54
- Veiligheidsklasse: II
- Enkelzijdig pictogram

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range BS: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100 % (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PE5D112111	Smart Rome wandopbouw montage testknop	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE5D112112	Smart Rome wandopbouw montage autotest	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE5D112113	Smart Rome wandopbouw montage bedraad uitlezen	2,2 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE5D112114	Smart Rome wandopbouw montage draadloos uitlezen	2,4 W	130 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE5C192110	Smart Rome wandmontage standaard	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA
PE5C192115	Smart Rome wandmontage ELC	130 lm	100.000 h	2,5 W	11 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560203	Rome beschermkorf (306 x 261 x 87 mm)(BxHxD)
A561410	Rome inbouwframe voor centrale batterijverlichting
A561411	Rome inbouwframe voor zelfstandige verlichting SC, SL + SW
A562901	Rome blindplaat
P521912	Rome pictogram standaard meerdere richtingen 23 m inlegvel
P521112	Rome pictogram standaard boven 23 m inlegvel
P521612	Rome pictogram standaard links beneden 23 m inlegvel
P521512	Rome pictogram standaard links boven 23 m inlegvel
P521812	Rome pictogram standaard rechts beneden 23 m inlegvel
P521712	Rome pictogram standaard rechts boven 23 m inlegvel

Vluchtrouteaanduiding

Smart Rome Plafondopbouw



Kwaliteiten

- De armatuurprijs is inclusief een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V, 48 / 60 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 23 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 243 x 149 x 62 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP54
- Veiligheidsklasse: II
- Dubbelzijdig pictogram

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range BS: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range DS: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (noed) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PE5D212111	Smart Rome plafond dubbelzijdig testknop	2,6 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE5D212112	Smart Rome plafond dubbelzijdig autotest	2,6 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE5D212113	Smart Rome plafond dubbelzijdig bedraad uitlezen	2,6 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE5D212114	Smart Rome plafond dubbelzijdig draadloos uitlezen	2,9 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE5C292110	Smart Rome plafondmontage dubbelzijdig standaard	240 lm	100.000 h	3,2 W	14 mA
PE5C292115	Smart Rome plafondmontage dubbelzijdig ELC	240 lm	100.000 h	3,2 W	14 mA

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Rome kabelset
A560904	Rome pendel (300 mm)
A560905	Rome pendel (500 mm)
A560906	Rome pendel (1.000 mm)
A560101	Rome kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Rome kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A560601	Rome muurbeugel 276 x 70 x 35 mm (BxHxD)



Kwaliteiten

- Optioneel kan het armatuur worden gebruikt voor inbouwmontage: Het montageframe is verkrijgbaar als accessoire en moet apart besteld worden (muuruitsparing: min. 306 x 158mm / max. 314 x 165mm)
- De armatuurprijs is inclusief een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24V, 48 / 60V en 110V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30m
- Aansluiting: 2 x 2,5mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 313 x 174 x 54mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP54
- Veiligheidsklasse: II
- Enkelzijdig pictogram

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PE5D113111	Smart Rome wandopbouw montage testknop	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE5D113112	Smart Rome wandopbouw montage autotest	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE5D113113	Smart Rome wandopbouw montage bedraad uitlezen	2,4 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE5D113114	Smart Rome wandopbouw montage draadloos uitlezen	2,6 W	190 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10°C tot +40 °C

Centraal


Artikelnummer	Omschrijving	Licht stroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE5C193110	Smart Rome wandmontage standaard	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA
PE5C193115	Smart Rome wandmontage ELC	190 lm	100.000 h	2,8 W	12 mA

Pictogrammen & accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560201	Rome beschermkorf (406 x 344,4 x 120 mm)(BxHxD)
A561403	Rome inbouwframe voor centrale batterijverlichting (331 x 192 x 72 mm)(BxHxD)
A561404	Rome inbouwframe voor zelfstandige verlichting PE5D113112, PE5D113113, PE5D113114. 331 x 192 x 72 mm (BxHxD)
P531913	Rome pictogram standaard meerdere richtingen 30 m inlegvel
P531613	Rome pictogram standaard links beneden 30 m inlegvel
P531513	Rome pictogram standaard links boven 30 m inlegvel
P531813	Rome pictogram standaard rechts beneden 30 m inlegvel
P531713	Rome pictogram standaard rechts boven 30 m inlegvel
P531013	Rome pictogram standaard geen 30 m inlegvel
P531113	Rome pictogram standaard boven 30 m inlegvel

Vluchtrouteaanduiding

Smart Rome Plafondopbouw



Kwaliteiten

- De armatuurprijs is inclusief een plug-in pictogramset - pijl links / rechts / omlaag / omhoog
- Optioneel is het armatuur ook leverbaar voor centraal gevoede systemen voor een spanningsbereik van 24 V en 110 V

Eigenschappen

- Kijkafstand: 30 m
- Aansluiting: 2 x 2,5 mm² voor dubbele bevestiging
- Behuizing: polycarbonaat
- Kleur behuizing: wit
- Afmeting: 313 x 184 x 62 mm (BxHxD)
- Beschermklasse: IP54
- Veiligheidsklasse: II
- Dubbelzijdig pictogram

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz
- NiMH batterij: 4,8 V / 800 mAh
- Temperatuur range continu: 0 °C tot +35 °C
- Temperatuur range nood: -5 °C tot +30 °C
- Lichtstroom: 15%-50% (nood) / 100% (continu)

Decentraal

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	Lichtstroom	Branduren	Autonomie	Functietest
Premium line						
PE5D213111	Smart Rome plafond dubbelzijdig testknop	2,9 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Testknop
PE5D213112	Smart Rome plafond dubbelzijdig autotest	2,9 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Autotest
PE5D213113	Smart Rome plafond dubbelzijdig bedraad uitlezen	2,9 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Bedraad
PE5D213114	Smart Rome plafond dubbelzijdig draadloos uitlezen	3,1 W	240 lm	100.000 h	1 uur	Draadloos

Technische eigenschappen

- Voltage: 230 V 50/60 Hz, 220 V DC +25/-20%
- Temperatuur range: -10 °C tot +40 °C

Centraal

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtstroom	Branduren	Opgenomen vermogen	Nominale stroom
PE5C293110	Smart Rome plafondmontage dubbelzijdig stand	350 lm	100.000 h	4,3 W	19 mA
PE5C293115	Smart Rome plafondmontage dubbelzijdig ELC	350 lm	100.000 h	4,4 W	19 mA

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
A560102	Rome kabelset
A560904	Rome pendel (300 mm)
A560905	Rome pendel (500 mm)
A560906	Rome pendel (1.000 mm)
A560101	Rome kabelset (incl. 2 x 2,5 m staalkabel)
A560104	Rome kabelset (incl. 2 x 7,5 m staalkabel)
A560601	Rome muurbeugel (276 x 70 x 35 mm)(BxHxD)