





# 2L0500CCR (ceiling, corridor, radar)



## Specificaties

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Familie                  | SERIE 200 POLAREM  |
| Toepassing               | Algemene verlichting   |
| Lichtbron                | 5W LED   |
| Functionaliteit          | radar , lichtsensor  |
| LoRa node                | nee  |
| Voeding                  | 230V AC/DC   |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000K  |
| Lichtstroom (lm)         | 570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)                 |
| Temperatuurbereik (C)    | Gemiddeld tussen -25 en +40  |
| Kleur                    | grijs RAL 7035   |
| Kleurweergave-index (Ra) | >80  |
| Slagvastheid             | IK10   |
| Powerfactor              | 0.9  |
| Optiek                   | lens corridor  |
| Bewegingsdetectie        | ja   |
| Montagewijze             | Opbouw , Plafond   |
| Materiaal behuizing      | policarbonate  |
| Beschermingsgraad        | IP 65  |
| Opgenomen vermogen       | 1,6W(20%) - 7,2W (100%)  |
| Beschermingsklasse       | Klasse II  |
| Lichtsensoren            | ja   |
| Bijzonderheden           | Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); ook verkrijgbaar in 3000K (2L0500CCR3K) |
| EAN                      | 8718309385323  |



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 31-07-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com