



Specificaties

Familie	SERIE 200 POLAREM
Toepassing	Algemene verlichting
Lichtbron	5W LED
Functionaliteit	lichtsensor , low/high
LoRa node	nee
Voeding	230V AC/DC
Kleurtemperatuur (K)	4000K
Lichtstroom (lm)	570lm (100%); 456lm (80%); 342lm (60%); 228lm (40%); 114lm (20%)
Temperatuurbereik (C)	gemiddeld -25 - +40
Kleur	grijs RAL 7035
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	lens corridor
Bewegingsdetectie	nee
Montagewijze	Opbouw , Plafond
Materiaal behuizing	policarbonate
Beschermingsgraad	IP 65
Opgenomen vermogen	7W (100%) > 1,3W (20%)
Beschermingsklasse	Klasse II
Lichtsensoren	ja
Bijzonderheden	Levensduur >100.000 branduren (L80/B10); ook verkrijgbaar in 3000K (2L0500CC3K)
EAN	8718309385316



Wij houden ons het recht voor specificaties te wijzigen.

Datum download PDF: 31-07-2023

HBI Bisscheroux | Hofdarsweg 14 | 6161 DD Geleen | T: +31 (0)46 - 475 65 72 | E: info@hbi-lighting.com